

REMOVEDOR DE FERRUGEM



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Remove oxidação, ferrugem ou corrosão.
- Forma uma camada, evitando nova formação de ferrugem.
- Limpa as superfícies, removendo óleos e graxas.
- Prepara a superfície para receber a pintura.
- Não precisa de processos mecânicos, como lixamento ou jato de areia.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- EPI's.
- Tinta spray wurth color uso geral.
- Spray de Zinco.
- Escovas.

Descrição do produto

O Removedor de Ferrugem remove todos os resíduos de oxidação, ferrugem ou corrosão nas superfícies do aço carbono e ferro. Atua como decapante, desengraxante e fosfatizante de superfícies metálicas enferrujadas. Após aplicado, a superfície ficará quimicamente desoxidada, formando uma camada de fosfato que impede novas oxidações e formações de ferrugem. Atua como um desengraxante, removendo óleos, graxas e borras, melhorando a adesão de tintas e protetores de superfícies.

Características

- Ação decapante.
- Ação fosfatizante.
- Ação desengraxante.
- Otimização de tempo de limpeza.
- Alto rendimento: 250ml para 4m² com 1 demão.

Aplicações

- Remoção de ferrugem em estruturas de aço carbono e ferro não pintado como carrocerias, implementos agrícolas, blocos de motor, chassis, dentre outros.

Modo de usar

- Remova o excesso de ferrugem com uma escova metálica ou lixa.
- Aplique o produto sobre a superfície do metal, por imersão ou com o auxílio de um pincel.
- Aguarde a total reação do produto, que ocorre de 10 a 45 minutos.
- Quando necessário, aplique uma segunda demão.
- Enxágue a peça, garantindo que todo o produto foi removido.
- Seque a superfície.
- Indicamos que seja aplicada uma camada de Spray de Zinco ou protetivo de superfície para evitar a formação de novos pontos de ferrugem.

REMOVEDOR DE FERRUGEM

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado	Líquido
Cor	Verde
Odor	Levemente alcoólico
pH a 25°C	2,0
Densidade em 20°C	1,292g/cm ³
Solubilidade	Solúvel em água

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	5L	0890 130 261