

LHN 242i

Revolucionamos tudo, de novo.

Não se conforme com o básico, escolha a LHN.



LHN 242i

A nova geração da família LHN agora integra a linha global ESAB Rogue com um design exclusivo, mais moderno, construção super resistente e a mais alta tecnologia do mercado.

A nova LHN 242i está pronta para qualquer trabalho seja em campo, na oficina ou fábrica e assim como todos os equipamentos ESAB segue rigorosos padrões de qualidade e normas globais.

O seu trabalho é especial, o seu inversor também tem que ser!

- Alimentação monofásica 220V.
- Painel com display digital de alto brilho que possibilita a leitura mesmo a grandes distâncias e botões de fácil utilização, mesmo com luvas de soldagem.
- Testada e aprovada nos mais rigorosos padrões de qualidade mundial. Testes de impacto, queda, ciclo de trabalho, longa duração, ambientes extremos com alta e baixa temperatura. Muito mais vida útil para o seu equipamento.
- Painéis fabricados em compostos especiais para resistência a quedas e anti chamas.
- Alça ergonômica e super resistente, mais mobilidade com conforto e segurança.
- Excelente soldabilidade com todos os tipos de eletrodos até 4,00mm, incluindo celulósicos E6010/E6011 (OK PipeWeld 6010 e OK 22.45) e E7018 (OK 48.04) com fácil abertura, arco estável e macio.
- Soldagem TIG com tecnologia LiftArc de alta performance e estabilidade. Abertura suave, excelente com chapas finas.
- HotStart - facilita a abertura do arco elétrico e evita que o eletrodo cole na peça de trabalho.
- ArcForce - com ajuste automático mantém a estabilidade do arco durante a soldagem.

Visite esab.com para obter mais informações.



Principais Aplicações

- Oficinas
- Serralherias
- Construção Civil
- Fabricação Geral
- Pequenos Reparos
- Trabalho em campo

LHN

LHN 242i

Especificações

Tensão de Alimentação	1Ø – 220V (+/-10%)
Frequência	50/60 Hz
Tensão em Vazio	83 V
Faixa de Corrente	10 – 200 A
Ciclo de Trabalho Eletrodos (SMAW)	200 A / 28V @ 40% 126 A / 25V @ 100%
Ciclo de Trabalho TIG (GTAW)	200 A / 18V @ 40% 126 A / 15V @ 100%
Gerador recomendado	10 kVA
Disjuntor recomendado	50A
Classe de proteção	IP21S
Dimensões (L x C x A)	155 x 440 x 325 mm
Peso	8,9 kg
Norma Global	IEC 60.974-1

Acessórios

Porta eletrodo 300 A	0904762
Cabo garra obra	0903632
Tocha Tbi SR 26V TSB 13mm (3,5mm)	0407987

Códigos

LHN 242i <i>(pronta para uso com cabo porta eletrodo, cabo garra obra, alça tiracolo, Manual do Usuário, Termo de Garantia e Guia de Inicialização Rápida)</i>	0742528
---	---------

NORMA IEC 60.974-1

Todos os equipamentos ESAB são aprovados nos mais rigorosos testes.



CHUVA E
POEIRA



QUEDA



IMPACTO



LONGA
DURAÇÃO



AMBIENTES
EXTREMOS



ESAB / esab.com

