

## FIXA ESPELHO



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Não mancha.
- Adesão rápida.
- Cola em umidade.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Cortador de vidro.
- Aplicador manual.
- Produtos para limpeza.
- Fita dupla face.

### Descrição do Produto

Adesivo especial para espelhos e vidros sem causar manchas ou danificar a superfície. Monocomponente à base de polímero híbrido MS. Cola até mesmo em áreas úmidas.

### Características

- Permite reposicionamento do espelho em até 8 minutos após aplicado.
- Adesão inicial rápida, até 12 minutos.
- Isento de solventes e isocianato.
- Não mancha pintura dos espelhos e vidros especiais.
- Adesão em áreas úmidas ou molhadas.
- Alta adesão e flexibilidade.
- Não escorre quando aplicado na vertical.
- Aceita pintura após curado.

### Aplicação

- Para a colagem de espelhos e vidros em diversos materiais como madeira, metal, plástico, paredes de alvenaria, azulejo, Drywall, placa de concreto.

### Restrições de uso

- Não utilizar para juntas de dilatação.
- Não utilizar para colagens estruturais.
- Não utilizar em aquários.

### Modo de usar

- Limpe as superfícies a serem coladas eliminando qualquer tipo de impureza.
- Corte o bico da bisnaga e rosqueie o bico aplicador cortando-o na medida da largura do cordão desejado. Recomenda-se 5 mm.
- Em ângulo de 45°, aplique o produto verticalmente em filetes espaçados.
- Verifique a tabela indicativa na próxima página.
- Junte as superfícies obedecendo a distância mínima de 3 mm entre o espelho e o substrato.
- Faça os ajustes de posicionamento do espelho em até 8 minutos após a junção ao substrato (parede, azulejo, madeira).
- Calce o espelho para permitir a adesão inicial.
- Retire os calços no mínimo 12 minutos após a instalação.
- Se desejar que a pega inicial seja instantânea coloque alguns pedaços de fita dupla face.

## FIXA ESPELHO

### Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto.

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 15 meses a partir da data de fabricação.


### Dados técnicos

Propriedades	Valores
Base Química	híbrido modificado
Estado Físico	Pastoso
Cor	Branco
Odor	Característico
Densidade	1,71 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Tack-Free (25°C UE 50%)	> 12 min
Tempo de Cura (25°C UE 50%)	2-3 mm /24h
Dureza Shore A	45 +/- 5
Resistência à tração	> 1 Mpa
Alongamento	150%
Módulo à 100%	0,60 máx
Taxa de Extrusão	-
Temperatura de aplicação	+5°C à +35°C
Resistência à temperatura após curado	-40°C à +90°C

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor	Código
12 unidades	230ml / 400 g	Branco	<b>0892 360 401</b>

### Tabela de consumo do adesivo por tamanho x espessura

Tamanho do espelho (cm)	Espessura do espelho		
	4 mm	5 mm	6 mm
	5 filetes com comprimento de:		
25 x 25	2 cm	3 cm	4 cm
50 x 50	5 cm	6,5 cm	7,5 cm
75 x 75	11,5 cm	14,5 cm	17 cm
100 x 100	20 cm	25 cm	30 cm
125 x 125	30 cm	38 cm	45 cm
150 x 150	45 cm	58,5 cm	67,5 cm
175 x 175	61,5 cm	80 cm	92 cm
200 x 200	80 cm	100 cm	120 cm



### Para mais informações por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda  
 Rua Adolf Wurth, 557 - Js. São vicente  
 Tel.: (11) 4613 1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)